

İletişim

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cd
6.Blok 10FU Karatay/KONYA

Tel : +90 332 502 7994
Gsm : +90 545 769 9083
E-mail : info@mopimak.com
Site : www.mopimak.com



ÜRÜN KATALOĞU

www.mopimak.com



ASİMETRİK SAC SİLİNDİR BÜKME 3 TOPLU, MOTORLU

MK-S 1550

TEKNİK ÖZELLİKLER

MK-S	Çalışma Boyu Working Length	Kıvrıma Kapasitesi Bending Capacity	Top Çapı Roll Diameter	Dönüş Hızı Motor Rotation	Motor Gücü Motor Power	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight
Model	mm	mm	mm	d.dk/rpm	kW	mm	mm	mm	kg
MK-S 1050x86	1050	3,5	86	11	0,75	1550	760	1250	360
MK-S 1050x96	1050	4	96	11	0,75	1550	760	1250	410
MK-S 1250x86	1250	3	86	11	0,75	1800	760	1250	420
MK-S 1250x96	1250	3,5	96	11	0,75	1800	760	1250	465
MK-S 1550x86	1550	2,5	86	11	0,75	2080	760	1250	460
MK-S 1550x96	1550	3	96	11	0,75	2080	760	1250	500
MK-S 2050x96	2050	1,8	96	11	0,75	2580	760	1250	600

Kıvrıma kapasitesi verilen ölçü değerleri 230N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.

Data based upon bending capacity is given for 230N/mm² plate yielding strength.

GENEL ÖZELLİKLER

Mopimak firması olarak asimetrik makine gurubunda üretmiş olduğumuz orta ölçekli makinemizdir. Diğer makinelerimizde de olduğu gibi bu makinemizde de kullanılan malzeme kalitesi olması gerekenden üsttür. CK45 miller kullanılarak daha uzun ömürlü ve düzgün işler çıkarabilmek kapasitesi elde edilmiştir. Gövde ve yatakların GGG-50 Sfero döküm olması kırılma ve aşınmaların önüne geçerek daha uzun ömürlü kullanım sunmaktadır. Acil durumlar için acil stop butonunun dışında butona ulaşamayacak durumlarda veya makineye sıkışma durumlarında çalışmayı durdurmak üzere resetsiz emniyet sivicine emniyet teli bağlanmıştır. Tel makineye bir cismin gereğinden fazla yaklaşması durumunda devreye girerek hareketi kesmektedir. İş ve işçi güvenliği önceliğimizdir.

- Ck45 imalat çeliği miller
- Komple sfero gövde ve yataklar
- 49d/dk redüktör çıkış devri
- 0,75kw motor
- Konik büküm topları
- Asimetrik hareket ettirilebilen toplar
- İleri-geri çiftli pedal
- Emniyet teli
- Acil stop
- 11 d/dk rulo dönüş hızı
- İndüksiyonlu miller (opsiyonel)
- Motorlu arka top hareketi (opsiyonel)

MK-S 1550



MK-S 1250



MK-S 1050



MK-S 2050





DEMİR BORU PROFİL KESME MAKİNESİ

MK-T10

KAPASİTE TABLOSU

Tip Type	Dolu Malzeme Filled Material	Profil Profile	Boru Pipe	Köşebant Angle Bar	Lama Flat Bar	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Motor Engine	Dönüş Hızı Rotation Speed	Testere Saw
DPK	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	Rpm	mm
10 HP	40	150	4"	100x100	150x15	980	860	1280	7,5/380 V	2880	520x4x40

GENEL ÖZELLİKLER

Küçük orta ve büyük ölçekli fark etmeksizin bir çok işletmenin ihtiyacı olan daire testere makinesi firmamız tarafından iş güvenliği kuralları gözetilerek üretilmektedir. Tranjer küçük ve seri kesimler için kullanılan arıza verme olasılığı çok düşük olan bir makinedir. Daire testere şeklindeki bıçağı yüksek devirli dönüşüyle çok hızlı şekilde boru ve profil malzemeleri seri bir şekilde soğutma ihtiyacı olmadan kesebilmektedir. Boru profil kesim makinemiz açılı ve düz kesimlerde yapabilmektedir.

- 10 beygir motor
- Taşlama taşı
- Acil durdur butonu
- Talaş siperliği
- Bıçak muhafazası





BORU PROFİL BÜKME MAKİNESİ

BPB-50

GENEL ÖZELLİKLER

Mopimak Makine olarak sac işleme makineleri gurubunda yapmış olduğumuz BPB-50 ile orta ölçekli işlerin bir çoğuna çözüm sunuyoruz. Yatay ve dikey çalışma özelliğine sahip boru profil bükme makinemiz uzun strok ve yüksek piston gücüyle tam kapasite rahatlıkla çalışabilmektedir. Gövde, vals milleri ve kalıplarda kullandığımız malzemeler sayesinde tam kapasitede uzun ömürlü kullanıma izin vermekteyiz. Bu sayede daha hızlı işler çıkarılabilmektedir.

- ST52 gövde
- CK45 indüksiyonlu vals milleri
- 2 top tahrikli
- 8 ton hidrolik üst baskı
- 150mm üst top strok
- Yatak ve dikey çalışmaya uygun
- Ayarlı yan dayamalar

KAPASİTE TABLOSU

Motor Gücü (kw)	0,75+1,1
Vals Topları (Ø mm)	153
Mil/Shaft (Ø mm)	50
Çalışma Hızı (m/min)	4,5
Makine Ölçüleri G X U X Y / W X L X H (mm)	775x1035x1465
Ağırlık (kg)	404

BÜKÜM TABLOSU

KIVIRMA KAPASİTELERİ				
NO	PROFİL CİNSİ	BPB-50		AÇIKLAMA
		ÖLÇÜLER	KIVIRMA ÇAPI	
1		60 x 10 40 x 10	750 400	Standart Kalıp
2		80 x 10 60 x 10	400 400	Standart Kalıp
3		25 x 25 20 x 20	300 300	Standart Kalıp
4		Ø30 Ø20	700 350	Özel Kalıp
5		Ø48 x 2 Ø30 x 2	550 300	Özel Kalıp
6		1- 1/2" x 2,9 1" x 2 ,3	550 380	Özel Kalıp
7		60 x 40 x 2 50 x 30 x 2	2000 750	Özel Kalıp
8		40 x 3 20 x 2	1350 450	Özel Kalıp
9		50 x 50 x 5 40 x 40 x 5	1100 600	Özel Kalıp
10		50 x 50 x 5 40 x 40 x 6	1200 700	Özel Kalıp
11		40x3.5 25x3	400 240	Standart Kalıp
12		40x3.5 25x3	700 500	Standart Kalıp
13		40x3.5 25x3	400 400	Standart Kalıp
14		UPN 65 UPN 40	1800 900	Özel Kalıp
15		UPN 65 UPN 40	2300 1100	Standart Kalıp